

Radiomarkamót nr. 00 004 um lágorkuradioútbúnað til datusamskipti.

Frekvenstillutanir, sendiorka, loyvisviðurskipti v.m.

Loyvdir frekvensir	Hægst loyvda sendiorka	Bandbreidd	Viðmerkingar
433,950 MHz 434,000 MHz 434,050 MHz 444,450 MHz 444,550 MHz	500 mW e.r.p.	25 kHz	

Loyvisviðurskipti

Lágorkuradioútbúnaður til datusamskipti á frekvensum nevndir omanfyri, kunnu nýttastuttan einstaklingaloyvi til frekvensnýtslu.

Samlagsmeting

Uppfylling av týðandi krøvum, nevnd í art. 3.2. í direktivi 99/5/EF kann fylgjast við at nýta fylgjandi harmoniseraða standard:

EN 300 220-3 V1.1.1 (2000-09)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 3: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive.

Til nýtslu av frekvensráðlegging og regluáseting av slagi av útgerð, verður nýttur fylgjandi standardur, har krøvini ikki eru skyldubundin:

EN 300 220-3 V1.1.1 (2000-09)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 1: Technical characteristics and test methods.