

## **Radiomarkamót nr. 00 033 um Fixed Wireless Access (FWA) í frekvensbondunum 3410-4200 MHz og 5925-8500 MHz**

### Upplýsingar um frekvenstillutanir, sendiorku, loyvisviðurskifti v.m.

Í Fixed Wireless Access (FWA) í frekvensbondunum 3410-4200 MHz og 5925-8500 MHz, eru kanalætlanir v.m. sum síggjast í CEPT-tilmælinum galdandi.

- ERC/REC 14-03
- ERC/REC 12-08
- ERC/REC 14-01
- ERC/REC 14-02

Aðrar duplex-fjarstøður enn tær, nevndar í tilmælinum omanfyri, eru eisini loyvdar.

Hægst loyvda sendiorkan fyrir grundarstøðir, verður ásett sum krav í hvørjum einstökum loyvi.

Í frekvensbondum, ið verða deild við fylgisveinatænastur, kann tó ásetast krav um, at tann loyvda sendiorkan ikki má fara upp um 55 dW, smb. art. S21 í Radioreglugerðini hjá ITU.

### Loyvisviðurskifti

Uppsetting og rakstur av FWA-brúkaraterminalum (CPE) í omanfyri nevnda frekvensbandi kann fara fram utan einstaklingaloyvi til frekvensnýtslu. Hettar er Treytað av, at brúkaraterminalar einans verða nýttir undir eftirliti av eini FWA-trygdarskipan.

Uppsetting og rakstur av einari FWA-grundarstøð í omanfyri nevndu frekvensum, krevur einstaklingaloyvi til frekvensnýtslu frá Fjarskiftiseftirlitinum.

### Samlagsmeting

Uppfylling av týðandi krøvum nevnd í art. 3.2. í direktivi 99/5/EF kann fylgjast við at nýta fylgjandi harmoniseraða standard:

ETSI EN 302 326-2

Fixed Radio Systems; Multipoint equipment and Antennas Part 2: Harmonised EN covering the essential requirements of Article 3(2) of the R&TTE Directive for Multipoint Radio Equipment.

ETSI EN 302 326-3

Fixed Radio Systems; Multipoint equipment and Antennas Part 3: Harmonised EN covering the essential requirements of Article 3(2) of the R&TTE Directive for Multipoint Radio Antennas.