

Radiomarkamót nr. 00 047 um privatar talgildar landflytiligar (LMR) UHF stöðir.

Frekvenstillutanir, sendiorka, loyvisviðurskifti avhjálpingarteknikkir v.m.

Nr.	Parametur	Lýsing	Status
1	Tænasta sambært Radioreglugerðini hjá ITU art. 5.	Flytilig tænasta	N
2	Nýtsla	Privatur lmr talgildur UHF radioútbúnaður	N
3	Loyvd frekvensbond	Neyð- og bjargingarbond: 380,150-384,800 MHz (grundarstöð, móttekur) 390,150-394,800 MHz (grundarstöð, sendir) Onnur bond: 410,000-420,000 MHz 420,000-430,000 MHz Direct Mode Operation – DMO 380,000-380,150 MHz (DMO) 384,800-385,000 MHz (AGA Air-Ground-Air) 390,000-390,150 MHz (DMO) 394,800-395,000 MHz (AGA Air-Ground-Air)	N
4	Hægst loyvda sendiorka	30 W e.r.p. Tann hægst útstrálaða sendiorkan er 1 W e.r.p. fyri DMO.	N
5	Loyvisviðurskifti	Tað krevur loyvi at nýta frekvensirnir. Møguleiki at nýta frekvensirnir utan einstaklingaloyvi, finnast í Kunngerð um nýtslu av radiofrekvensum utan einstaklingaloyvi umframt áhugavarparaprógv og kallitekn við meira.	N
6	Harmoinseraður standardur	EN 303 035-2 Fyri TETRA radioútbúnað í neyð- og bjargingarbondum kann fylgjandi standardur ella tilsvareandi standardur nýtast: TBR 35 Terrestrial trunked radio (TETRA); Emergency access.	N
7	Standardur nýttur í samband við frekvensætlan	EN 303 035-1	I

N = normativ

I = informativ