

**Radiomarkamót nr. 00 061 um radioútbúnað til intelligentar transportskipanir (ITS) í frekvensbandinum 5855-5925 MHz**

**Frekvenstillutanir, sendiorka, loyvisviðurskifti v.m.**

Nr.	Parametur	Lýsing	Status
1	Loyvd frekvensbond	5855 - 5875 MHz 5875 - 5925 MHz	N
2	Tænasta sambært Radioreglugerðini hjá ITU art. 5.	Flytilig tænasta	N
3	Nýtsla	Intelligentar transportskipanir (ITS) grundaðar á samskifti millum akfar til akfar, akfar til infrastruktur og infrastruktur til akfar	N
4	Hægst loyvda sendiorka	33 dBm e.i.r.p. Tökni sum skal nýtast at minka um óljóð, ið sum minst mótsvarar tökni, ið er lýst í harmoniseraðu standardunum í direktivi 1999/5/EF. Hetta krevur eitt regulerað sendiorkuðki (TPC) á minst 30 dB.	N
5	Hægst loyvdi spektrali styrkitættleikin (PSD)	23 dBm/MHz e.i.r.p.	N
6	Avmarkingar	Deilbandið 5875-5905 MHz kann einans nýtast til trygdar ITS-tænastur	N
7	Loyvisviðurskifti	Kann nýtast uttan einstaklingaloyvi til frekvensnýtslu	N
8	Harmoniseraður standardur	EN 302 571	I
9	Altjóða avtalur	Avgerðin hjá Kommissiónini nr. 2008/671/EF ECC Decision (08)01 ECC Recommendation (08)01	I
10	Notifikátnsnr.	2008/212/DK	I

N = normativ

I = informativ